

# NT881

直積式飲品自動販賣機



## 電子支付

預留電子支付(VMC to Device for RFID、NFC)整合接口，可搭配客戶系統整合導入。

## LCM人機介面顯示

文字化的導覽操作流程，讓消費者對於機台狀態訊息一目了然，增加使用信賴感。

## 亮彩型LED廣告看板(恆亮)

LED亮彩型廣告看板，具節能省電循環設計。  
強化產品廣告效益，白天或黑夜皆成為注目焦點。

產品名稱	直積式 飲品自動販賣機	
型號	NT881	
電氣規格	電源	台灣 AC110V /60HZ 中國or東南亞AC220V /50HZ(可依需求設計)
	定格消耗電力	冷藏 580W 冷/熱藏 784W
	漏電斷路器	30mA
	保險絲	F10A(內藏)
外型仕様	外型尺寸	寬(W)1050mm 深(D)770mm 高(H)1935mm (含腳座)
	重量	機台重量約410Kg±10% 標準附屬品重量約 8 Kg±10%
販賣機能	飲品商品種類	24種類(倉道) PET 12種(倉道) TP/CAN 12種(倉道) PET 500~600c.c. (約圓形184瓶/方形180瓶) TP 300c.c. (約264包)或CAN 350c.c. (約164罐) 玻璃瓶 200ml (約228瓶)
	商品搬出方式	馬達驅動方式
	冷熱販賣道數	COLD / HOT 24 / 0 或 18 / 6
	商品流道	直積式
金流系統	通訊協定	VCCS
	適用投幣機	MEI
	適用紙鈔機	ICT
	價格設定	價格設定1元 ~ 999元範圍內任意設定 (可依需求設計)
冷藏系統	壓縮機	Danfoss GL90TC 100V
	冷媒	冷媒 R-134a
	加熱器	電熱加熱器 250W
	過熱防止裝置	雙金屬片過熱升溫防止器/動作溫度80°C
	冷熱切換	電源箱面板冷熱切換開關
	溫度調節	左庫內冷溫溫度調節器x1 右庫內冷溫溫度調節器x1、右庫內熱溫溫度調節器x1
省能源裝置	LED燈節能時間設定(Handset內)	
	壓縮機節能時間設定(Handset內)	
	溫度調節器溫度自動控制 (左右庫內，此為出廠就已設定(機械式)，不建議客人調整)	
附屬品	標準附屬品	專用前門鑰匙x3、LAN Port x1、日光燈蓋板、焦點廣告組、廣告看板、道數牌、價格牌、商品流道調整版12Pcs內、商品冷熱標示牌
	付費附屬品	Handy App、Printer、投幣器、紙鈔機、電子錢模組、CMB及3G遠程傳輸模組、VM傾倒防止鐵板、計數器、外觀館告貼附品、專用錢箱鑰匙x2



戶外防水型LCM設計

明亮、抗UV、清晰、大螢幕的LCM中文化導覽操作流程，讓使用者對於機台狀態訊息一目了然，增加使用者信賴感。



專利流道多元商品組合

直積式裝填設計，方便操作者加速補貨、盤點方便，商品可依配件調整板調整應用，相容多種商品包裝，通路策略最佳選擇。



整合主流金流機制

全面整合市場主流金流機制(VCCS & MDB)，提供運營者彈性搭配金流模組解決方案。



全機LED節能照明

高亮度LED燈完美呈現商品色澤，提供半亮、全亮、關閉之節能循環設定。相容市場各式主流包裝，PET/CAN/TP/BOTTLE一次到位。



人性化管理者介面

VM系統管理核心，手持式設計便利操作者對應各式環境場域。智慧系統設定，完整的資料探勘，搭配ALONA完整營業資訊收集解決方案，大幅提升整體的營運績效。

販賣商品與調整板應用對照

包裝種類	CAN				TP				BOTTLE	PET
	250cc 細長罐	250cc 短罐	320cc	350cc	250cc	300cc	330cc	375cc	200cc	500~600cc
直徑φ (m/m)	55	66	66	66	—	—	—	—	55	59~69.5
長度L (m/m)	132	95	114	123	107	120	138	134	140	200~245
寬度W (m/m)	—	—	—	—	64	66	64	64	—	—
厚度H (m/m)	—	—	—	—	42	42	40	48	—	—
調整板應用	3	2	1	1	1	1	1	1	4	5/6
封閉板應用	A	B	B	A	B	A	A	A	A	A/B